



T134 Glue Seal White

GSON EUROPE

Omarbetad: 2025-10-02, Ver 6

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Artikelnummer

UFI

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Adress

Telefon

E-post

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Glue Seal White

T134

UC00-C0QR-700N-8C9N

Är en enkomponents MS-Polymer som är lösningsmedelsfri. Den både limmar och tätar de flesta material. Glue Seal klarar både drag, tryck och vibrationer. Går även att övermåla.

GSON EUROPE AB

Nastagatan 9, 70227 Örebro

+46(0)19-185545

info@gsoneurope.se

112 Begär giftinformation, i mindre akuta fall under kontorstid +46(0)10-4566700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

EUH208

2.2 Märkningsuppgifter:

Faropiktogram

Inget

Signalord: Inget

Innehåller

-

Faroangivelser

Inga

Kompletterande faroinformation

EUH208 Innehåller Trimethoxyvinylsilane, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

2.3 Andra faror

Produkten innehåller ett ämne som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämne: Bumetrizol

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %



T134 Glue Seal White

GSON EUROPE

Omarbetad: 2025-10-02, Ver 6

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr EG-nr Reg-nr	Konc %	Faroklasser & kategorikoder	Faroan- givelser*
Titandioxid (aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$) Index: 022-006-00-2	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17	2,5 - <5	-	-
Trimetoxivinylsilan	2768-02-7 220-449-8 01-2119513215-52	<1	Flam. Liq. 3 Acute Tox 4 Skin Sens. 1B	H226 H332 H317
N-(3-(trimetoxisilyl) propyl)etylendiamin	1760-24-3 217-164-6 01-2119970215-39	<1	Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Acute Tox. 4 STOT RE 2	H318 H317 H332 H373
Bumetrizol PBT/vPvB ämne	3896-11-5 223-445-4 01-2119971796-18	<1	-	-
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4- piperidyl)sebacat	52829-07-9 258-207-9 01-2119537297-32	<1	Eye Dam. 1 Repr.2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2	H318 H361f H400 H411

* För faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16

ATE MIX

LD₅₀ Oral: >2000 mg/kg
LC₅₀ Dermal: >2000 mg/kg
LC₅₀ Inhalation Ångor 4h: >20 mg/l

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt <http://echa.europa.eu/>
(Databaser)



T134 Glue Seal White

GSON EUROPE

Omarbetad: 2025-10-02, Ver 6

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmän information

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn.

Inandning

Frisk luft och vila. Vid andningssvårigheter ge andningshjälp och kontakta läkare.

Hudkontakt

Ta genast av nedstänkta kläder. Tvätta omedelbart med tvål och vatten och skölj av huden noggrant. Använd aldrig förtunning eller lösningsmedel. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt

Håll ögonlock öppna och skölj med (ljummet) vatten i flera minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Till läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Inandning: Kan vara irriterande vid inandning. (Retningar, hosta)

Hudkontakt: Kan orsaka irritation vid hudkontakt. (Sveda, rodnad)
Innehåller ämne som kan vara allergiframkallande vid hudkontakt för känsliga personer.

Ögonkontakt: Kan vara irriterande vid ögonkontakt. (Rodnad, sveda)

Förtäring: Kan orsaka obehag vid förtäring.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Ej brandfarlig. Välj släckningsmedel beroende på vad som brinner i omgivningen. Tex, Pulver.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan tjock rök och giftiga gaser bildas. Undvik inandning av brandrök.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning samt skyddsdräkt.

Övrigt

Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.



T134 Glue Seal White

GSON EUROPE

Omarbetad: 2025-10-02, Ver 6

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning.

Sörj för god ventilation, undvik inandning av spray och dimma.

Förhindra bildandet av brandfarliga ång-luftblandningar, antingen genom ventilation eller användning av ett inert medium.

Vidtag försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet.

Avlägsna alla gnist- och värmekällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Hindra produkten från att spolask ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering.

Återanvänd om möjligt utspild produkt. Mindre mängder kan torkas upp med trasa. Större spill sugas upp med absorberande material t.ex. sand, universalbindemedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 gällande hantering.

Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.

Ev. uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Följ hanteringsinstruktioner. Använd personlig skyddsutrustning.

Undvik kontakt med hud och ögon.

Sörj för god ventilation, undvik inandning av spray och dimma.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.

Förvaras väl tillsluten i temperaturer mellan 5 - 30 °C

Förvaras i svala, torra och väl ventilerade utrymmen.

Förvaras åtskilt från antändningskällor, gnistor, solljus, statisk elektricitet och matvaror.

Förvara alltid produkten i samma material som ursprungsmaterialet på förpackningen.

7.3 Specifik slutanvändning

-



T134 Glue Seal White

GSON EUROPE

Omarbetad: 2025-10-02, Ver 6

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Förebyggande åtgärder

Sörj för god ventilation

Ingående ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2023:14)

Ämne	Cas-nr	NGV	KGV	Anm.
Titandioxid - Totaldamm	13463-67-7	- 5 mg/m ³	- -	-

DNEL

Trimetoxivinylsilan (2768-02-7)	Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Dermal: 3,9 mg/kg Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Inhalation; 27,6 mg/m ³ Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Oral: 0,3 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Dermal: 7,8 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Inhalation: 18,9 mg/m ³
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9)	Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Dermal; 1,8 mg/kg Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Inhalation; 1,27 mg/m ³ Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Oral: 0,18 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Dermal: 0,9 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Inhalation: 0,31 mg/m ³



T134 Glue Seal White

GSON EUROPE

Omarbetad: 2025-10-02, Ver 6

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd (...)

DNEL

N-(3-(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin (1760-24-3)	25 mg/l	Vattenreningsverk
N-(3-(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin (1760-24-3)	0,009mg/kg	Jord
N-(3-(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin (1760-24-3)	0,62 mg/l	Periodiska utsläpp
N-(3-(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin (1760-24-3)	0,062 mg/l	Sötvatten
N-(3-(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin (1760-24-3)	0,0062 mg/l	Saltvatten
N-(3-(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin (1760-24-3)	0,22 mg/kg	Sediment (sötvatten)
N-(3-(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin (1760-24-3)	0,02 mg/kg	Sediment (saltvatten)
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9)	1 mg/l	Vattenreningsverk
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9)	1,18 mg/kg	Jord
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9)	0,007 mg/l	Periodiska utsläpp
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9)	0,04 mg/l	Sötvatten
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9)	0,0038 mg/l	Saltvatten
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9)	5,9 mg/kg	Sediment (sötvatten)
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9)	0,59 mg/kg	Sediment (saltvatten)

8.2 Begränsning av exponeringen:

Allmänna hygieniska skyddsåtgärder

Tvätta händer innan raster och vid arbetets slut.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Personlig skyddsutrustning:

Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av spraydimma måste andningsskydd anpassade för ändamålet användas.

Ögonskydd

Vid risk för stänk använd skyddsglasögon. EN 166

Handskydd

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar (t ex Nitrilgummi, PVC) EN 374-1:2016, Typ B

Kroppsskydd

Lämpliga arbetskläder bör användas. EN 14605 Typ 4

Använd halkskyddande arbetsskor. EN 14605 Typ 4



T134 Glue Seal White

GSON EUROPE

Omarbetad: 2025-10-02, Ver 6

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Fysikaliskt tillstånd:	Vätska
Färg:	Vit
Lukt:	Ej tillgängligt
Smältpunkt/frys punkt (°C)	Ej tillgängligt
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C)	340
Brandfarlighet (°C)	Ej tillgängligt
Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgängligt
Flampunkt (°C)	>60
Självantändningstemperatur (°C)	224
Sönderdelningstemperatur	Ej tillgängligt
pH-värde	Ej tillgängligt
Viskositet	Ej tillgängligt
Löslighet (vatten)	Ej tillgängligt
delningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgängligt
Ångtryck	5 Pa 20 °C: 39Pa 20 °C:
Densitet och/eller relativ densitet	1,548
Relativ ångdensitet	Ej tillgängligt
Partikelegenskaper	Ej relevant. Produkten är en vätska.

9.2 Annan information

V.O.C: 0,75% vikt. V.O.C densitet: 11,61 kg/m³ Molvikt 179,3 g/mol

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik direkt solljus höga temperaturer.

10.5 Oförenliga material

Starka syror, alkalier och starka baser.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.



T134 Glue Seal White

GSON EUROPE

Omarbetad: 2025-10-02, Ver 6

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Se även avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

Irriterande/Frätande egenskaper

Ej klassificerad som irriterande/frätande enligt CLP.

Akut toxicitet

Ej klassificerad som akut toxisk enligt CLP.

Toxikologiska data

Toxikologisk data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Toxikologiska data från djurförsök avseende relevanta ingående ämnen:

Titandioxid (13463-67-7)	LD ₅₀ Oral Råtta: 10000 mg/kg LD ₅₀ Dermal Kanin: 10000 mg/kg
N-(3-(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin (1760-24-3)	LD ₅₀ Oral Råtta: 2295 mg/kg
Trimetoxivinylsilan (2768-02-7)	LD ₅₀ Dermal Kanin: 3870 mg/kg
Bumetrizol (3896-11-5)	LD ₅₀ Oral Råtta: 5100 mg/kg
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9)	LD ₅₀ Oral Råtta: 3700 mg/kg

Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepad exponering

Inga kända.

Sannolika exponeringsvägar

Ögon och hud, förtäring och inandning.

Allergiframkallande egenskaper

Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt men innehåller en liten mängd N-(3-(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin & Trimetoxivinylsilan som kan orsaka en allergisk reaktion för känsliga personer.

CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen)

Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande.

Aspirationsfara

Nej.

11.2 Information om andra faror

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %



T134 Glue Seal White

GSON EUROPE

Omarbetad: 2025-10-02, Ver 6

AVSNITT 12: Ekologisk information

Denna produkt är inte klassificerad som miljöfarlig.

Förhindra okontrollerade utsläpp till avloppsnätet.

12.1 Toxicitet

Toxikologisk data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Toxicitet avseende relevanta ingående ämnen:

Trimetoxivinylsilan (2768-02-7)	LC ₅₀ Fisk 96h: 191 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss EC ₅₀ Daphnia 48h: 167 mg/l EC ₅₀ Alger 72h: 957 mg/l NOEC Daphnia: 28,1 mg/l
N-(3-(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin (1760-24-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 597 mg/l Art: Brachydanio Rerio EC ₅₀ Daphnia 48h: 81 mg/l EC ₅₀ Alger 72h: 8,8 mg/l Art: Selenastrum capricornutum
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9)	LC ₅₀ Fisk 96h: 5,3 mg/l Art: Oryzias latipes EC ₅₀ Daphnia 48h: 8,6 mg/l EC ₅₀ Alger 72h: 8,8 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata NOEC Daphnia: 0,23 mg/l
Bumetrizol (3896-11-5)	NOEC Daphnia 10 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Trimetoxivinylsilan (2768-02-7) – 51% på 28 dagar

N-(3-(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin (1760-24-3) – 39% på 28 dagar

Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat (52829-07-9) 29% på 28 dagar.

Bumetrizol (3896-11-5) – 0% på 28 dagar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Trimetoxivinylsilan (2768-02-7) – logPow -0.82

Bumetrizol (3896-11-5) – BCF: 895

12.4 Rörlighet i jord

Trimetoxivinylsilan (2768-02-7) -Väldigt hög. KOC: 0,95.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller ett ämne som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämne: Bumetrizol

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.



T134 Glue Seal White

GSON EUROPE

Omarbetad: 2025-10-02, Ver 6

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Produkten

Oanvänd eller rester av produkt är ej klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2020:614).

Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.

Föreslagen EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex.

08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än som anges i 08 04 09.

Förpackning

Tömd och väl rengjord förpackning kan lämnas till materialåtervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, DGR och IMDG-koden).

14.1 UN-nummer eller id-nummer

-

14.2 Officiell transportbenämning

-

14.3 Faroklass för transport

-

14.4 Förpackningsgrupp

-

14.5 Miljöfaror

Marine pollutant: No

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

-

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

-

Tunnelrestriktionskod

-

LQ

-



T134 Glue Seal White

GSON EUROPE

Omarbetad: 2025-10-02, Ver 6

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2011:19 med tillhörande ändringsföreskrifter, AFS 2023:14. Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

Ämnen på Kandidatförteckningen (1907/2006/EG) - Bumetrizol (3896-11-5): vPvB (Article 57e)

Ämnen på Tillståndsförteckningen Annex XIV av Reach: Inga

Ämnen på (1005/2009 EG) Ämnen som bryter ned ozonskiktet: Inga.

Ämnen på Annex 1 528/2012 EG: Inga

Ämnen på 649/2012 Eg angående import och export av farliga kemiska ämnen: Inga

Förteckning över begränsningar, Annex XVII till Reach:

Innehåller, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen utförd.

AVSNITT 16: Annan information

Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H332 Skadligt vid inandning

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Källor

Datablad från tillverkare. CLP-förordningen

www.kemi.se (Databaser), (AFS 2023:14), <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

Version 6: 2025-10-02

Detta säkerhetsdatablad har upprättats i enlighet med REACH-förordningen 1907/2006/EG bilaga II (EG/2020/878)

Tidigare versioner

Version 5: 2022-05-24

Version 4: 2019-04-18

Version 3: 2014-06-04.

Version 2: 2013-01-21.

Version 1: 2006-10-18



T134 Glue Seal White

GSON EUROPE

Omarbetad: 2025-10-02, Ver 6

AVSNITT 16: Annan information

Förklaring till förkortningar

ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.

BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: Ett ämnes nummer i EINECS, ELINCS eller i No-Longer Polymers List.

HGV: Hygieniskt gränsvärde (Högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften.)

ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och märkningsregistret i CLP (art 42)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.

Koc: Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

Log pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

FTI: Registret för produktansvar och återvinningssystem för förpackningar.

vPvB-ämne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.